

# 正誤表 - 「BL認定手すりシリーズカタログ」

発行月

2018年05月版

カタログ番号: T-02-1000518-T

ページ数	誤	正
15P	アルミパンチング穴形状 ※BL製品の開口率は40.2%以下 千鳥パターン45°（開口率39.3%） P16	アルミパンチング穴形状 ※BL製品の開口率は35%以下 千鳥パターン45°（開口率31%） P18
17P	フラットレール I型 対応スタイル ※1:DH6430不可	※1:DH6430不可を削除
28P	半ダエンレール 格子タイプ 縦中棧S2040PN	半ダエンレール 格子タイプ 縦中棧S2040PN削除
32P	アウトトップレールBL仕様 トップレールS7029	アウトトップレールBL仕様 トップレールS7029削除
35P	腰壁トップレール 対応設置工法 トップレール用後付工法	腰壁トップレール対応 対応設置工法 トップレール用後付工法(オレンジ色)
37P	窓用 縦格子デザイン 格子P=122.5	窓用 縦格子デザイン 格子P=115
38P	面格子 格子タイプ W=2000押え位置	面格子 格子タイプ W=2000押え位置訂正
47P	設置工法ラインナップ 主要部品 TSRアンカー(アングル)	設置工法ラインナップ 主要部品 横付けアンカー
52P	BL耐荷重 歩行動作補助手すり 荷重L=1800以下 L=1800以上	BL耐荷重 歩行動作補助手すり 荷重L=1500以下 L=1500以上