

# サンレール ポート 太陽光架台積算チェックシート

この度はお引き合いいただきまして、ありがとうございます。

サンレールポートの積算条件につきまして、出来るだけ詳しく下記項目のご記入をお願いいたします。

<b>お客様情報</b>		依頼日： 年 月 日	
貴社名	TEL		所属
担当者様	FAX		
住所	E-mail @		

<b>物件情報</b>		※市町村番地までできるだけ詳しくご記入ください。	
物件名称	施工予定日： 年 月 日		
現場住所			

<b>設計条件</b>				※記入項目は積算および性能検証の設定条件となりますので誤記のないようお願いいたします。	
設計用基準風速	%	垂直積雪量	m	積雪条件	一般の地域 : 多積雪地域
沿岸地区仕様	(一般) A2	(重塩害) A1	※沿岸仕様/海から500m以下 (重塩害 A1) / 500m~2km (塩害地区 A1・A2)		
確認申請	あり	なし			
連棟	なし	あり	※ありの場合はレイアウトの分かる資料を添付してください。		

<b>注文方法</b>		※3点セット・架台のみのどちらかを選択し、必要項目をご記入ください。		※足りなければ特記事項に記入してください。	
<b>3点セット</b>	(架台+パネル+パワコン)	*セット価格なのでお買い得です。			

※下記のセット数のみご記入ください。 ※規格品の販売となります。 ※インリー社モジュールのみ (PANDA)

1台駐車用 (3段3列)	2台駐車用 (3段6列)	3台駐車用 (3段8列)	4台駐車用 (3段11列)
セット	セット	セット	セット
※樋の位置 : 左側 ・ 右側 (正面水下側からみて) ※仕様 : 一般 ・ 積雪 ※一般仕様の場合側面プレス : あり ・ なし			
<b>オプション</b> ・追加ケーブルセット セット ※最短10m (5m単位で対応可) ・2本セット (オス・メス) ・パワコン取付キット セット			

(一般) (積雪)

<b>架台のみ</b>		※モジュール別途		※オーダーにて承ります。下記の追加項目もご記入ください。				
モジュールメーカー	型番		重量		kg			
パネル寸法	長辺	mm	短辺	mm	厚み	mm	発電量@ w	
モジュール屋根タイプ	1台用	セット	2台用	セット	3台用	セット	4台用	セット
※樋の位置 : 左側 ・ 右側 (正面水下側からみて) ※仕様 : 一般 ・ 積雪 ※一般仕様の場合側面プレス : あり ・ なし								
特注寸法	台用	間口ピッチ	※モジュールのサイズ、形状によって対応できない場合がございます。ご確認をお願いいたします。					
			※最大10台まで連棟が可能		※側面ピッチ	: 2900	※基本変更不可	
					※1台駐車	: 2635以下		
					※2台駐車	: 5135以下		

(一般) (積雪)

<b>その他：特記事項</b>

株式会社 サンレール 太陽光事業課	※ご不明な点は、下記の営業担当までお問い合わせください。						
本社	TEL	(0584)23-3136	FAX	(0584)-23-3736	担当	清水	<a href="mailto:yasu-shimizu@sunrail.co.jp">yasu-shimizu@sunrail.co.jp</a>